

## Αντίστροφη Όσμωση 6 σταδίων με αντλία



**RP942141XX**- Σύστημα αντίστροφης Όσμωσης 6 σταδίων με τρία προφίλτρα : Φίλτρα σωματιδίων **FCPS5 & FCPS20** για την απομάκρυνση των ιζημάτων (σκουριά, άμμο, βιούρκο, αιωρούμενα στερεά), και φίλτρο άνθρακα

### FCCBL

(το οποίο απομακρύνει το χλώριο, κάποια μικρόβια και οργανικά μολυσματικά στοιχεία).

**Επιπλέον, η μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης απομακρύνει 96%-99% των μολυσματικών στοιχείων συμπεριλαμβάνοντας συγκεκριμένα βακτήρια και ιούς (0,001 μμ και μεγαλύτερα).**

Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με ένα φίλτρο **AICRO** (το οποίο βελτιώνει τη γεύση και την οσμή του νερού) και ένα **AIMRO** (το οποίο προσθέτει στο νερό μέταλλα απαραίτητα για το ανθρώπινο σώμα).

Το σύστημα αντίστροφης όσμωσης έχει και αντλία η οποία ενεργοποιείται όταν η πίεση του νερού παροχής πέφτει στα 2.8 bar.

Όλο το σύστημα περιλαμβάνει:

- Πέντε ανταλλακτικά φίλτρα.
- Μία μεμβράνη.
- Αντάπτορες σύνδεσης
- Βρυσάκι για τον πάγκο
- Κλειδί για τα σώματα
- Δεξαμενή αποθήκευσης νερού.

Πληροφορίες προϊόντος

Κωδικός

RP942141XX

Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x μήκος)

500 x 150 x 450 (mm)

Εισοδος νερού

1/2"

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

2.8 - 6 bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας

2°C - 45°C

Τύπος μεμβράνης

TFC-75F

Τύπος ανταλλακτικού φίλτρου

FCPS20, FCPS5, FCCBL, AICRO, AIMRO